



DEVISION Meldkamer

Maakt u gebruik van Videomanager dan beschikt de Devision alarmcentrale in het geval van een overval- of inbraakalarm direct over live- en pre-alarm videobeelden zodat de centralist direct een juiste inschatting kan maken van de situatie, hierdoor is Videomanager Live platform ook uitermate geschikt voor Live View.

DEVISION Videomanager

Videomanager beschikt over een aantal belangrijke aspecten waardoor Devision Alarmcentrale in staat is om video-verificatie bij een alarmmelding te garanderen, zo worden alle aansluitingen real-time gemonitord en zal er bij uitval en herstel een melding binnenkomen op de alarm ontvangers van de meldkamer. Ander belangrijk aspect is de communicatie beveiliging, wat betekent dat alle verbindingen tussen object locatie en de meldkamer middels SSL – TLS zijn versleuteld. Devision Videomanager biedt u daarnaast de mogelijkheid om via camerabeelden specifieke objecten te monitoren en bedienen zoals rolluiken, slagbomen en automatische poorten, daarbij kan de meldkamer centralist gebruik maken van de intercom functie.

Voordelen Videomanager

- Live Videoverificatie en pre-alarm beelden
- Bewaking video-router op aanwezigheid
- Beveiligde verbinding met SSL - TLS
- Opslag lokaal en uitbreidbaar
- Video-router eenvoudig te plaatsen
- Online beheer via uw account
- Geen Port-forwarding meer
- Bestaand camera systeem blijft intact
- Alle merken camera's zijn aan te sluiten
- Ieder merk recorder eenvoudig aansluiten
- Uitbreiding met IoT plug-ins mogelijk
- Analog (Coax) met encoder eenvoudig aansluiten
- Via webbrowser overal veilig inloggen

Functionaliteit

De Devision Videomanager video-router wordt lokaal bij de gebruiker geïnstalleerd, de video-router hardware is beschikbaar voor 4 tot 8 camera's. Wilt u meer camera's aansluiten, dat kan met de juiste hardware. De software heeft in de basis alle functionaliteiten die nodig zijn voor professioneel video management. Het is mogelijk om geavanceerde detectie in te stellen of specifieke IoT functies middels plug-ins aan de video-router software toe te voegen. Op deze wijze bereikt u in de beste oplossing voor videoverificatie. Voor opslag van beelden zijn er diverse opties zoals lokaal met 128G, in een LAN netwerk (NAS), extern in een datacenter of de Cloud.

Optioneel

U kunt eenvoudig een Devision Videomanager gebruikers account aanvragen waarmee u met een internet aansluiting overal toegang heeft tot uw camera's en platform onafhankelijk inlogt met uw Chrome webbrowser. Door de camera monitor portal van Devision Videomanager bent u nog flexibeler en heeft u nagenoeg alle functies tot uw beschikking om live camerabeeld en pre-alarm opnames te bekijken wanneer u een alarmmelding ontvangt.



Video-router 4c

Kenmerken:

- Intel® Quad Core Z3735F
- Geschikt tot 4 camera's
- Windows Embedded
- MicroSD slot (max. 128Gb)
- RTSP/Onvif Video Integratie
- USB 2.0 voor lokale opslag
- LAN 1x RJ45 100Mbit/s
- WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz

Optioneel:

- Video encoder Analoge camera's
- Relais Box (2x output)
- Software detectie & analyse plug-ins
- Plattegrond integratie Camera Portal



Video-router 8c

Kenmerken:

- Intel® Quad Core X5-Z8300
- Geschikt tot 8 camera's
- Windows Embedded
- MicroSD slot (max. 128Gb)
- RTSP/Onvif Video Integratie
- USB 2.0 voor lokale opslag
- LAN 1x RJ45 1000Mbit/s
- WLAN 802.11 B/G/N 2.4 GHz

Optioneel:

- Video encoder Analoge camera's
- Relais Box (2x output)
- Software detectie & analyse plug-ins
- Plattegrond integratie Camera Portal



Video-router 16c

Kenmerken:

- Intel® Core i3-6100
- Geschikt tot 16 camera's
- Windows Embedded
- 4x USB 3.0, 2x USB 2.0
- SD card reader (max 128Gb)
- Afmetingen: 190x165x43mm (LWH)
- 2x COM port (RS232/RS422/RS485)
- LAN 2x RJ45 1000Mbit/s

Optioneel:

- Video encoder Analoge camera's
- Relais Box (2x output)
- Software detectie & analyse plug-ins
- Plattegrond integratie Camera Portal